

TempNFC Calib



Pārprogrammējams bezkontakta temperatūras datu reģistrētājs ar iekļauto kalibrācijas sertifikātu, kuru pārvalda ar NFC tehnoloģiju izmantojot Android ierīces ar īpašu lietotni no Google Play. Ļauj pārvaldīt temperatūras monitoringu izmantojot viedtālruni vai planšetdatoru lai NEKAVĒJOTIES kopīgotu lejupielādētos nolasījumus. Izstrādāts īpaši transportam un aukstuma ķēžu uzraudzībai, bet izmantojams arī citās jomās.

TempNFC Calib ir pārprogrammējams datu reģistrētājs līdz kalibrēšanas derīguma termiņa beigām, un to var atkārtoti aktivizēt ar pārkalibrēšanu: šādā veidā jūs noteikti izmantosiet sertificētus instrumentus.

Ar kalibrēšanas sertifikātu 4. standarta punktos: -30/0/20/50°C.

Pārvaldiet savus reģistrētājus, kopīgojiet informāciju un koncentrējieties tikai uz saviem uzdevumiem.



Galvenās iezīmes

- Startēt un lejupielādēt izmantojot NFC Android ierīcēs (lejupielādēt lietotni no Google Play)
- Ilgmūžīga baterija: 10 gadi vai 3 miljoni mērījumu
- Manuāla startēšanas iespēja, misijas statusa LED un poga (start, stop, OK, brīdinājums)
- Trauksmes sliekšņu un transportēšanas ilguma pārbaude
- MKT (vidējā kinētiskā t°) aprēķins ir veikts lietotnē
- Sūtījumā uzraugāmo priekšmetu svitrkoda un QR koda skanēšana
- Start un Stop vietu ģeolokalizācija, saglabāta kopā ar misijas datiem
- Skatiet nolasījumus kā grafikus vai tabulas
- Izveidojiet misiju šablonus, lai, katru reizi neievadot iestatījumus, ātri startētu ierīci.
- Papildus informācija: sūtītājs, saņēmējs, operators, piezīmes utt.
- Automātiski nosūtīt PDF atskaides sūtītāja iestatītajai e-pasta adresei
- Sinhronizācija ar Tecnosoft Mākonī (TempNFC Ent App)
- ACCREDIA (NIST ekvivalents) izsekojamais kalibrēšanas sertifikāts vienā vai vairākos kalibrēšanas punktos pievienots

Ieguvumi

- Kalibrācija iekļauta
- Drošība, lietojot kalibrētu ierīci
- Bez papildu piederumiem: nepieciešams tikai viedtālrunis
- Mazais izmērs piemērots katram iepakojumam vai kastei
- Izmantojot svitrkodus un QR kodus sekojiet līdz pārvadāto produktu temperatūrai

Sistēma

TempNFC datu reģistrētājiem nav vajadzīgi papildus piederumi. Vienkārši lejupielādējiet Android lietotni un varat sākt izmantot ierīci.

Piederumi

TempNFC Lite
TempNFC Pro
TempNFC Ent

Pielietojums



Aukstuma ķēdēs



Loģistikā un transportā



Noliktavās



Vidē



Farmācijā



Medicinā



Veselības aprūpē



Kosmētikā



Pārtikas un dzērienu ražošanā



Būvniecībā



Ražošanā



Laboratorijās

Tehniskā specifikācija

Izmēri	64 x 15 x 90 (mm)
Svars	18 g
Temperatūras diapazons	-30 °C ÷ +50 °C
Standarta kalibrēšanas punkti (temperatūra)	1 punkts, izvēlēts starp -30/0/20/50°C vai 4 punkti
Papildu kalibrēšanas punkti (temperatūra)	Standarta kalibrēšanas diapazonā
Temperatūras izšķirtspēja	0,01 °C
Temperatūras precizitāte	± 0.5 °C bez sertifikāta / ± 0,2 °C ar Accredia izsekojamu sertifikātu (derīgs kalibrēšanas diapazonā)
Atmiņa (mērījumu skaits)	3.928 (var samazināties atkarībā no zīmju daudzuma)
Mērījumu solis	No1 katru sekundi uz augšu, ar 1 sekundes soli
Pogas un funkcijas	Starts, statuss, limitu pārbaude
Funkcijas	Statusa gaismas diode: mērīšana, gaidīšanas režīms, ārpus robežām
Baterijas tips	3.0V CR2032 litījs (2017 IATA DGR: PI970 II sadaļa, < 4 šūnas)
Baterijas kalpošanas laiks	Līdz 10 gadiem vai 3 miljoniem mērījumu
Aizsardzības klase	IP65
Programmatūra un mobilā lietotne	TempNFC Lite, TempNFC Pro, TempNFC Ent
Vajadzīgs	NFC Android ierīce